

**PGPS (SHIELD) AND PGWG (GUARD)
INSTALLATION INSTRUCTIONS
*FOR USE WITH PGM, PGL, PGS-A, PGS-B
PERIMALITER II® AND PERIMASHIELD II® WALL PACKS**

PGPS (SHIELD) INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Place shield over glass lens and align screw mounting holes with the (2) mounting holes located to the left and right of front lens frame surface.
2. Secure with screws and washers provided.

PGWG (GUARD) INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Place guard over glass lens and align looped wire form on guard with the (2) mounting holes located to the left and right of front lens frame surface.
2. Secure with screws and washers provided.

COMBINATION PGPS (SHIELD) AND PGWG (GUARD) INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Place shield over glass lens and align screw mounting holes with the (2) mounting holes located to the left and right of front lens frame surface.
2. Place guard over shield and align looped wire form on guard with the shield screw mounting holes.
3. Secure with screws and washers provided.



**Hubbell Lighting, Inc.
® A Subsidiary of Hubbell Incorporated
2000 Electric Way
Christiansburg, VA 24073-2500
(540) 382-6111
FAX (540) 382-1526**

268-1112-9901

PGPS (PANTALLA) Y PGWG (REJILLA)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

*** PARA USAR CON LOS ARTEFACTOS MURALES
PERIMALITER II^{MR} Y PERIMASHIELD II^{MR} PGM, PGL,
PGS-A, PGS-B**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA PGPS (PANTALLA)

1. Colocar la pantalla sobre la lente de vidrio y alinear los orificios de los tornillos de fijación con los (2) orificios de fijación situados a izquierda y derecha de la superficie frontal de la lente.
2. Fijar con los tornillos y arandelas provistos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA PGWG (REJILLA)

1. Colocar la rejilla sobre la lente de vidrio y alinear los ojales de alambre de la rejilla con los (2) orificios de fijación situados a izquierda y derecha de la superficie frontal de la lente.
2. Fijar con los tornillos y arandelas provistos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA PGPS (PANTALLA) Y PGWG (REJILLA) COMBINADAS

1. Colocar la pantalla sobre la lente de vidrio y alinear los orificios de los tornillos de fijación con los (2) orificios de fijación situados a izquierda y derecha de la superficie frontal de la lente.
2. Colocar la rejilla sobre la pantalla y alinear los ojales de alambre de la rejilla con los orificios de los tornillos de fijación de la pantalla.
3. Fijar con los tornillos y arandelas provistos.



**Hubbell Lighting, Inc.
® A Subsidiary of Hubbell Incorporated
2000 Electric Way
Christiansburg, VA 24073-2500
(540) 382-6111
FAX (540) 382-1526**

ABAT-JOUR PGPS ET GRILLE PGWG

DIRECTIVES DE MONTAGE

***POUR LUMINAIRES MURAUX PERIMALITER II[®] ET
PERIMASHIELD II[®]
PGM, PGL PGS-A, PGS-B**

MONTAGE DE L'ABAT-JOUR PGPS

1. Placer l'abat-jour par-dessus la lentille de verre et aligner les ouvertures des vis de fixation (2) avec les ouvertures situées à gauche et à droite de la surface avant du cadre de la lentille.
2. Fixer au moyen des vis et des rondelles fournies.

MONTAGE DE LA GRILLE PROTECTRICE PGWG

1. Placer la grille par-dessus la lentille de verre et aligner les boucles des broches de la grille avec les trous de fixation (2) situés à gauche et à droite de la surface avant du cadre de la lentille.
2. Fixer au moyen des vis et des rondelles fournies.

MONTAGE DE LA COMBINAISON ABAT-JOUR PGPS ET GRILLE PGWG

1. Placer l'abat-jour par-dessus la lentille de verre et aligner les ouvertures des vis de fixation (2) avec les ouvertures situées à gauche et à droite de la surface avant du cadre de la lentille.
2. Placer la grille par-dessus la lentille de verre et aligner les boucles des broches de la grille avec les trous de fixation de l'abat-jour.
3. Fixer l'ensemble au moyen des vis et des rondelles fournies.

268-1112-9901